

## TECHNISCHE DATEN ...

	ОХ	MULE B	BULL 2
	250 mm	250 mm	350 mm
H	86-97 x 81-85 x 32 cm	104-111 x 78 x 50 cm	104-113 x 81 x 50 cm
	1.1 kW, 19 / 9 A	1.1 kW, 19 / 9 A	1.5 kW, 23 / 11 A
1	115 / 230 V, 50/60 Hz	115 / 230 V, 50/60 Hz	115 / 230 V, 50/60 Hz
kg	122 kg	122 kg	230 kg
0	2820 min 1	2820 min 1	2790 min 1

der Wand zu ermöglichen. Er ist auch für den Transport abnehmbar.

Randbearbeitung






## BULL®

Art-Nr:

**OPTIONAL** einstellbare Winkel

Meißel / Meißelhalter



BULL 2 Der BULL® setzt neue Maßstäbe in Punkto Leistung von Bodenstrippern. Die extrastarke Ausführung ermöglicht das Abschälen und Entfernen von Teppichen, Fliesen, direkt verklebten Parkettböden, Spachtelmassen und Beschichtungen. Durch die dreifache Positioniermöglichkeit der inneren Gewichte kann der BULL® den unterschiedlichen Bodenverhältnissen angepasst werden.

Viel Druck auf den Antriebsrädern oder mehr Gewicht auf dem Werkzeug.

- Fahrantrieb arretierbar
- Direkt angetriebenes Schlagwerk (wartungsfrei)
  - Höhenverstellbare Deichsel, Kranöse



verschiedene Messer erhältlich



Transportvorrichtung



Staubabsaugung



Werkzeugbox



Max. Gewichtsübertragung auf die Klingen



Parkett / Hartholz Bodenbelag



Keramikfliesen aller Größen



Beschichtungen / Epoxidharz / Teppich