

# DEKTON

CE

## Kivitasen asennus- ja hoito-ohje

DEKTON kivitaso on erittäin kova materiaali, mutta sitä voidaan työstää timanttisahalla, timanttikuppiterällä, tai esim. kulmahi-omakoneeseen asennetulla timanttilaikalla. Jos olet epävarma työvälineiden soveltuvuudesta, tai omasta ammattitadosta kivitasen työstämisen suhteen, älä epäröi kääntyä ammattilaisen puoleen. Useimmilla asennusliikkeillä on työkalupakissa tarvittavat työkalut. Nykyaikaiset akkutoimiset työkalut riittävät hyvin tehonsa puolesta läpivientireikien tekemiseen.



### TYÖTURVALLISUUS

Tasoa työstäessä on huolehdittava, tuuletuksesta, hengityksen suojauksesta sekä käytettävä suojalaseja. Maahantuoja ei vastaa vastoin asennus- ja hoito-ohjetta aiheutuvasta tuotteen rikkoutumisesta tai muista seurauksista.



## Asennusohje

1. Poista kivitaso pakkauksestaan.

2. Mallaa taso paikoilleen.

- Kivitasossa on kolme viistettyä (viimeisteltyä) reunaa ja yksi suora reuna.
- Aseta taso allaskaapin päälle niin, että suora reuna tulee seinää vasten.
- Sijoita hana ja allas alustavasti paikoilleen tason päälle.

3. Merkitse hanan ja mahdollisesti altaan läpivientireikien paikat:

- Merkitse hanan läpivientireiän paikka.
- Varmista, että hanan reikä tulee vähintään 50 mm etäisyydelle tason reunasta. (101 mm tai 121 mm leveät tasot lisäksi:
- Merkitse lisäksi altaan pohjaventtiilin läpivientireiän paikka. Suositeltu reiän halkaisija pohjaventtiilille on  $\varnothing$  60–80 mm.
- Varmista kuitenkin mittojen sopivuus käyttämäsi pohjaventtiilin mukaan.)

4. Poista taso allaskaapin päältä ja poraa reiät:

- Poraa hanalle  $\varnothing$  35 mm läpivientireikä timanttikuppiporalla valmistajan ohjeiden mukaisesti. (101 mm tai 121 mm leveät tasot lisäksi:
- Tee myös pohjaventtiilin läpivientireikä, esim. timanttikuppiporalla. Suosittelemme reiän kooksi  $\varnothing$  60-80 mm, mutta varmista, että reikä on riittävän iso käyttämällesi pohjaventtiilille.)

5. Asenna hana kivitasoon.

- Seuraa hanan valmistajan ohjeita asennuksessa.

6. Asenna kivitaso paikoilleen allaskaapin päälle.

- Suosittelemme kiinnittämään tason tilaan sopivalla liimalla, kuten saniteettisilikonilla, jotta taso pysyy tukevasti paikoillaan.

7. Asenna allas paikoilleen.

- Varmista altaan ja tason tiivistys ja vesitiiviys allasvalmistajan ohjeiden mukaisesti.

# Hoito-ohje

## YLLÄPITOPUHDISTUS

Yleispuhdistukseen suosittelemme Q-Action-puhdistusainetta ja sientä. Jos tätä tuotetta ei ole saatavilla, paras vaihtoehto on käyttää neutraalia saippuaa ja vettä.

## VAIKEAT TAHRAT

Oheisesta taulukosta näet erilaisille tahroille suosittelemamme puhdistusaineet. Happamia puhdistusaineita ovat kaikki happoa tai kalkinpoistoaainetta sisältävät tuotteet. Emäksisiä puhdistusaineita ovat mm. peruspuhdistusaineet ja ammoniakki. Liuottimiin kuuluvat mm. yleisliuottimet, lakkasprii, aseton, alkoholi jne.

| TAHRA                        | PUHDISTUSAINE                     |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Rasva tai öljy               | Emäksinen puhdistusaine / liuotin |
| Ruoste                       | Happo                             |
| Kalkki                       | Happo                             |
| Pihka tai kynsilakka         | Liuotin                           |
| Gesso                        | Happo                             |
| Epoksiliima ja saumaustaasti | Liuotin                           |

