

CART-D | C | E | PTFE | MB

SUODATINPATRUUNA

Poimutettu suodatinpatruuna, jota käytetään MultiDustBank(MDB) suodatusjärjestelmässä.

Hiukkaset ja pölyt kerääntyvät suodattimeen. Suodatin puhdistetaan paineilmasykäyksellä, suodattimen sisältä, joka tekee suodattimesta itsepuhdistuvan.



TUOTE-ERITTELYT

	YLEISTÄ	CART-D			CART-C	CART-E	CART-PTFE		CART-MB
		Premium Plus	Premium	Economy			PTFE/10	PTFE/15	
■ Fyysiset mitat									
Ulkkokuoren materiaali	galvanisoitu teräs								
Suodatin materiaali	-	BiCo polyesteriä	polyesteriä	sellu 78% sellua ja 22% hartsia	BiCo polyesteriä alumiini-pinnoituksella (antistatic)	BiCo polyesteriä + PTFE teflon-pinnoitus	BiCo polyesteriä + PTFE kalvo	BiCo polyesteriä + PTFE kalvo	selluloosa sekä polypropeeni, mikrokuitu päällyste, sähköstaattisella varauksella
Syttymishidastin	-			fenoli ja syttymishidastin päällyste F1					vinyliloriidihartsilla
Mitat:	763 mm								
• korkeus	763 mm								
• halkaisija (ulkoinen)	Ø 325 mm								
• halkaisija (sisäinen)	Ø 216 mm								
Suodatinmateriaalin väri	-	valkoinen	valkoinen	keltainen	harmaa	valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
Paino	-	7 kg	7 kg	5 kg	6,5 kg	6 kg	5,5 kg	6,7 kg	4,5 kg
Muoto	sylinteri								
Poimujen korkeus	46 mm								
Suodatin pinta-ala	-	15 m ²	15 m ²	15 m ²	15 m ²	15 m ²	10 m ²	15 m ²	10 m ²
Suodatinmateriaalin pinta paino	-	260 g/m ²	260 g/m ²	130 g/m ²	170 g/m ²	270 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²	150 g/m ²
Pestävä (käytettäessä Plymovent EFC pesuliuosta)	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Suodatin tehokkuus									
Pölyluokka	-	M 1	M 1	M 1	M 1	M 1	M 1	M 1	
Suodatusluokka:									
• ei pinnoitettu	-	MERV 11 ²	MERV 11 ²	MERV 11 ²	MERV 11 ²	MERV 11 ²	MERV 16 ²	MERV 16 ²	MERV 16 ²
• pinnoitettu PRECO-N	-	MERV 14 ²	MERV 14 ²	MERV 14 ²	MERV 14 ²	MERV 14 ²	n/a	n/a	n/a
■ Prosessi edellytykset									
Max. prosessi lämpötila	90°C								

	YLEISTÄ	CART-D			CART-C	CART-E	CART-PTFE		CART-MB
		Premium Plus	Premium	Economy			PTFE/10	PTFE/15	
■ Käyttö									
Suodatusjärjestelmässä	MultiDust Bank (MDB) MultiDust Bank COMPACT (MDB/Compact)								
■ Lisävaruste									
Pinnoitemateriaali (katso suodattimen tehokkuus)	-	PRECO-N	PRECO-N	PRECO-N	PRECO-N	PRECO-N	ei saatavana	ei saatavana	ei saatavana
■ Odotettu elinikä									
Suhteellinen vertailu									
pitkä									
keskipitkä									
lyhyt									
■ Yhdistelmä jossa on SHIELD palonsuoja järjestelmä									
Palonesto (OilShield)	-								
Palon tukahduttaminen (FlameShield)									
■ Käyttöalue									
Eriyisvaatimukset	-	korkea pölypitoisuus	keskiverto ja korkea pölypitoisuus	matala ja keskiverto pölypitoisuus	öljyinen tai tahmea hitsaussavu	öljyinen tai tahmea hitsaussavu	IFA W3	IFA W3	erityisratkaisut ³
Käytön intensiteetti	-	24/7	16/7	8/5	24/7	24/7	24/7	24/7	8/5
■ Toimituksen laajuus									
Pakkaus sisältää	Suodatinpatruuna - Kertakäyttöiset käsineet - Hengityssuojain								
■ Tilausvahvistus									
Tuotenumero	-	0000100356	0000110003	0000110004	0000100353	0000100354	0000100297	0000104642	0000102315
Numero/pakkaus	1								
■ Logistiikkatiedot									
Bruttopaino	-	7,5 kg	7,5 kg	5,5 kg	7 kg	6,5 kg	6 kg	7,2 kg	5 kg
Pakkauksen mitat	335 x 335 x 780 mm								
Harmonisoitu tariffi koodi	8421.39.2090								
Valmistusmaa	EU								

¹ DIN EN 60335-2-69 mukainen

² ASHRAE 52.2 mukainen

³ erityiskäyttö, jossa tarvitaan korkea tehokkuutta, esim. ruostumattoman teräksen hitsaus

Tuote tyyppi **CART-D | C | E | PTFE | MB**
 Tuotenumero *viitaten tilaus tietoihin*
 Tuote kategoria Suodattimet
 Versio 030417/0

Aina tarkasta viimeisin versio: www.plymovent.com