



DUPLEX ESCALATOR COMBI 550

Haluatko saada asiakkaasi liukuportaat tai -käytävän puhtaaksi entistäkin helpommin? Duplex Escalator Combi 550 rullaporrasesuri on suunniteltu ammattilaisten avuksi haastavissakin kohteissa. Combi 550:n avulla siivoat yli 68 cm leveät liukuportaat tai -käytävät vaivattomasti portaiden ollessa käynnissä.

KAKSIVAIHEINEN PUHDISTUS

Kuivapuhdistuksessa Combi 550 lakaisee liukuportaat erityisesti tätä varten suunnitelluilla harjoilla nostaten lian pintaan, mistä se imuroidaan automaattisesti likäsäiliöön.

Pesutilassa pesuaineen syöttöjärjestelmä syöttää ainetta hallitusti liukuportaisiin varmistaen, että aine ei päädy liukuportaiden mekanismeihin. Pesuaineen ja harjan liikkeen ansiosta irronnut lika kulkeutuu automaattisesti likäsäiliöön.

ESCALATOR COMBI 550 OMINAISUUDET

Laitte koostuu kahdesta pääosasta; laitteen rungosta ja pesupäästä. Runko on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä ja päällystetty kestäväällä polypropyleenisuojalla. Siihen kuuluvat lisäksi tehokas imuri, pesuainesäiliö sekä laitteen hallintaa helpottava jarru.

Pesupää puolestaan on päällystetty erikoisteräksellä, joka suojaa harjoja ja pesuaineen syöttöä. Patentoitu ohjauskiskojärjestelmä pitää laitteen oikeassa linjassa. Jarrun avulla pidät liukuporrasesurin pesun ajan paikallaan liukuportaiden liikkessa. Voit liikuttaa laitteen helposti liukuportaiden reunasta toiseen kallistuskiinnikkeen avulla.

TURVALLISUUS

Duplexilla on yli 30 vuoden kokemus siivouslaitteiden valmistuksesta. Patentoidun ohjauksiskojärjestelmän ansiosta rullaporraspesuria on turvallista käyttää liukuportaiden ollessa päällä.



TEHOKKUUS

Laitteella voidaan puhdistaa sekä ylöspäin että alaspäin kulkevia liukuportaita vain muutamalla ohituksella portaiden ollessa käynnissä, jolloin siivousta ei tarvitse tehdä sulkemisajan jälkeen. Ensimmäisen syväpuhdistuksen jälkeen ylläpitosiivoukset helpottuvat ja nopeutuvat.

MONIPUOLISUUS

COMBI 550 porraspesurin harjat on suunniteltu yhdessä suurimpien liukuportasvalmistajien kanssa niin, että ne irrottavat tehokkaasti likaa vahingoittamatta liukuportaiden pintaa. Soveltuu:

- KONEEN
- Schindlerin
- Thyssenin sekä
- Otiksen liukuportaille sekä -käytävälle



TEKNISET TIEDOT	Combi 550
Pituus	47,5 cm
Korkeus	98,6 cm
Leveys	66,5 cm
Puhdasvesisäiliön tilavuus	18 l
Likasäiliöiden tilavuus	25 l
Rungon paino (tyhjänä)	43 kg
Pesupään paino harjoilla	41 kg
Harjojen halkaisija	12 cm
Harjojen leveys/työleveys	55 cm
Jännite	230 V / 50-60 Hz
Maksimiteho	1900 W
Imurin teho	1250 W
Pumpun teho	40 W