



X6 ROVR™ TEKNISET TIEDOT

SIIVOUSKONEROBOTTI

Käyttöjärjestelmä	BrainOS*
Reitin oppiminen	Opeta & toista / Alueen täyttö
Työleveys	65 cm kahdella harjalla
Käytännön pesuteho yhdellä tankillisella	6,967m ²
Imusuulakkeen leveys	835 mm
Puhdasvesisäiliö	95 L
Likavesisäiliö	95 L
	13 L
Harjan/laikan pyörimisnopeus	220 rpm
Harja-/laikkapaine	54 kg:n asti
Akku	Lithium-Ion, 180 Ah
Harjan/laikan kiinnitys	Insta-Click*
Työskentelyaika yhdellä latauksella	Jopa 6 h
Vedensyöttöjärjestelmä	Nopeussäätöinen
Veden kulutus	1-taso: 0.34 - 0.78 l/min 2-taso: 0.34 - 0.93 l/min 3-taso: 0.34 - 1.17 l/min
Latauslaitteen tyyppi	Kiinteä
Latauslaitteen tekniset tiedot	50/60Hz, 100-240 VAC
Järjestelmän jännite	25,6 V
Imumoottori	0,45 kW
Normaali äänitaso	jopa 69dBA
Vaadittava tilan leveys *	vain 104 cm
Kääntyminen **	vain 119 cm
U-käännös ***	vain 152 cm
Laitteen korkeus	117 cm
Laitteen pituus	121 cm
Laitteen leveys	80 cm
Pesuetäisyys seinästä	vain 7.6 cm
Paino (akkuineen, tyhjillä säiliöillä)	264 kg

* Tila, jonka laite vaatii sen kulkiessa suoraan eteenpäin, eli tilaa jää hieman koneen molemmille puolille, ettei se raavi seinää.

** Tila, jonka laite tarvitsee kääntyäkseen 90 astetta, esim. jos laite ajaa suoraa käytävää pitkin ja kääntyy oikealle uuteen tilaan, tuon käännöksen kohdalla/ aviaukossa on oltava tilaa taulukossa ilmoitettu määrä.

*** Laite kääntyy 180 astetta eli U-käännöksen vaikka paikallaan, mutta taulukossa on ilmoitettu se tila, minkä kone tarvitsee tällaisen käännöksen tekemiseksi niin, että vettä ei jää lattialle