



## T380AMR & T7AMR TIEDOT

	T380AMR	T7AMR
<b>Käyttökohteet</b>	Keskikokoiset ja suuret myymälät, koulut	Keskikokoiset ja suuret myymälät, koulut, terveydenhuolto, hotellit, lentokentät, ostoskeskukset
<b>Sopii parhaiten</b>	Ahtaat käytävät tai käytäväosiot, keskikokoiset alueet, joissa liikkuvuus on tärkeää.	Leveät käytävät, suuret avoimet alueet
<b>Käyttöjärjestelmä</b>	BrainOS®	
<b>Oppiminen tapahtuu</b>	Aja reitti itse, jonka jälkeen kone toistaa opittua reittiä	
<b>Ohjauspaneeli</b>	LCD kosketusnäyttö	
<b>Työleveys</b>	50 cm	65 cm
<b>Käytännön työteho</b>	1200-1500 m <sup>2</sup>	1500-1800 m <sup>2</sup>
<b>Imusuulake</b>	75 cm	85 cm
<b>Puhdasvesisäiliö</b>	75 L	110 L
<b>Likavesisäiliö</b>	75 L	110 L
<b>Harjamoottorin nipeus</b>	215 rpm	225 rpm
<b>Harja/laikkapaine</b>	28 kg (matala) 41 kg (korkea)	86 kg
<b>Akut</b>	Lithium Ion 180 Ah (2 kpl) tai Vesiakut 225 Ah (2 kpl)	Lithium Ion 360 Ah (4 kpl) tai Vesiakut 360 Ah (4 kpl)
<b>Laikan/harjan kiinnitys</b>	Insta-Click®	Insta-Fit™
<b>Pesupään tyyppi</b>	Lautasharja	
<b>Akun kesto</b>	4 h	4 h (Ivesiakut) ja 6 h (Lithium)
<b>ec-H2O Nanoclean riittävyys (low)</b>	2 h 45 min	3 h 27 min
<b>ec-H2O Nanoclean riittävyys (mid)</b>	1 h 20 min	1 h 56 min
<b>ec-H2O Nanoclean riittävyys (high)</b>	57 min	1 h 22 min
<b>Perinteisen pesuaineen riittävyys (low)</b>	2 h 10 min	2 h 25 min
<b>Perinteisen pesuaineen riittävyys (mid)</b>	57 min	1 h 22 min
<b>Perinteisen pesuaineen riittävyys (high)</b>	40 min	1 h 4 min
<b>HydroLink</b>	Standard vesiakuilla	
<b>Laturin tyyppi</b>	Ulkoinen	
<b>Laturin tekniset tiedot</b>	24 VDC, 27.1 amp, 50/60 Hz, 85-270 VAC	24 VDC, 41.3 amp, 50/60 Hz, 100-240 VAC
<b>Järjestelmän jännite</b>	24 V	



<b>ec-H2O NanoClean® teknologia</b>	<b>Lisävaruste</b>	
<b>Imumoottori</b>	0.46 kW	0.45 kW
<b>Normaali äänitaso</b>	66 dBA	70 dBA
<b>Suoraan eteneminen *</b>	1,07 m	1,22 m
<b>Kääntyminen **</b>	1,37 m	1,52 m
<b>U-käännös ***</b>	2,29 m	3,05 m
<b>Laitteen korkeus</b>	139,7 cm	145 cm
<b>Laitteen pituus</b>	157,5 cm	165 cm
<b>Laitteen leveys</b>	63,5 cm	85 cm
<b>Paino</b>	385 kg (akkuineen, säiliöt tyhjinä)	492 kg (akkuineen, säiliöt tyhjinä)

\* Tila, jonka laite vaatii sen kulkiessa suoraan eteenpäin, eli tilaa jää hieman koneen molemmille puolille, ettei se raavi seinää.

\*\* Tila, jonka laite tarvitsee kääntyäkseen 90 astetta, esim. jos laite ajaa suoraa käytävää pitkin ja kääntyy oikealle uuteen tilaan, tuon käännöksen kohdalla/oviaukossa on oltava tilaa taulukossa ilmoitettu määrä.

\*\*\* Laite kääntyy 180 astetta eli U-käännöksen vaikka paikallaan, mutta taulukossa on ilmoitettu se tila, minkä kone tarvitsee tällaisen käännöksen tekemiseksi niin, että vettä ei jää lattialle.