PERSONALPRO RAITISILMAMASKI HITSAUKSEEN JA HIONTAAN

PERSONALPRO TUOTESARJA

Plymovent Personal Pro -tuotesarja on suunniteltu antamaan käyttäjälle äärimmäistä suojaa hitsatessa, hiottaessa ja aina kun ilmassa on paljon höyryä ja pölyä. Personal Pro tarjoaa käyttäjälle mukavuutta ja optimaalista istuvuutta. Tuloksena turvallisempi ja tuottavampi ympäristö.

MONIPUOLISET OMINAISUUDET

Plymoventin PersonalPro hitsausmaski on yksi markkinoiden monipuolisimpia. Maski tummuu automaattisesti ja näkökenttä on laaja, jonka ansiosta käyttäjä näkee hyvin myös sivuille. Materiaalivalinta, sävy 5 polykarbonaatti, lisää näkyvyyttä, mukavuutta ja suojaa. Maskissa on myös lisävisiiri hitsausläpän alla, jonka ansiosta näkyvyys on hyvä myös hiottaessa.

Kokonaisuutta täydentää hengitysilmanpuhdistaja (PAPR), joka puhaltaa puhdasta ilmaa maskiin. Käyttäjä hengittää siis hioessaan ja hitsatessaan hiukkassuodattimen puhdistamaa ilmaa. PAPR-yksikkö toimii tehokkaana suojana silmä- ja kasvovammoja vastaan samalla poistaen työhön liittyvät hengitysvaikeudet.

HENGITYSILMAA PUHDISTAVA (PAPR) -YKSIKKÖ

Hengitysilmaa puhdistava (PAPR) -yksikkö on kevyt kantaa mukana. Laitteessa on kaksi ilmavirtaus tehoa. Laite varoittaa käyttäjää äänimerkillä myös suodattimen tukkeutumisesta sekä akkujen alhaisesta varaustilasta.

SUODATIN

PAPR-yksikössä käytetty suodatin on luokiteltu uudelleen käytettävien kiinteiden ja nestemäisten hiukkasten standardin mukaisesti (RSLP). Saatavana myös aktiivihiilellä (lisävaruste).

SUURENNUSLASI *(lisävaruste)*

Maskin läpän alla olevaan kehykseen, automaattitummennussuodattimen päälle voidaan asentaa suurennuslasi parantamaan hitsaajan näkökykyä. Suurentavia linssejä on saatavilla seuraavilla asteikoilla: +1.00, +1.50, +2.00 ja +2.50

VALJAAT *(lisävaruste)*

Valjaat lisäävät työmukavuutta, sillä niiden avulla osa hengitysilmaa puhdistavan suodattimen painosta jakautuu vyötäröltä hartioille. Valjaat kiinnittyvät neljällä kiinnikkeellä vyöhön ja ne voidaan säätää käyttäjän pituuden mukaan.

JATKOVYÖ *(lisävaruste)*

30 cm pitkällä jatkovyöllä voidaan jatkaa PAPR-yksikköön liitetyn vyön pituutta. Vyön liittäminen tapahtuu vain yhdellä napsautuksella.

Automaattisesti tummuvan kypärän vakiovarusteisiin kuuluvat lisäksi myös hengitysilmaletku, puhallinyksikkö sekä säilytyslaukku.

MASKIN TEKNISET TIEDOT

Valosuojaus	DIN 9-13
Valon taso	DIN 4
Siirtymäaika	0,2 ms
Valokaarianturit	4
Näkösuoja	93 x 43 mm
Optinen luokka	1/1/1/2
Teknologia	kierretty nemaattinen
Näkökenttä	160° Suojat sivuille lisävarusteena
Toiminnot	Portaaton säätö
Paino	581 g
Virran syöttö	Aurinkoenergia ja akut
Herkkyyden säätö	✓
Viiveen säätö	✓
Hiontastandardit	EN 175B
Standardit	EN 166B, EN 379
Soveltuu	Hitsaus; elektrodit, MIG/MAG,TIG Hionta

PAPR-YKSIKÖN TEKNISET TIEDOT

Suodatin	PRSL
Tehokkuus / vuoto	TH2
Ilmamäärä	180 l/min. - 220 l/min.
Käyttöaika	10 tuntia
Akku	Ladattava litiumioniakku
Esisuodatin	✓
Akku vähissä-varoitus	✓
Suodatin tukossa-varoitus	✓
Suojaletku	✓
Standardi	EN 12941
Paino (yksikkö + akku + vyö + suodatin)	1180 g

PLYMOVENT®
clean air at work

Maahantuonti ja myynti:

Tammiholma Oy
puh. 09 3505220

www.tammiholma.fi

Plymovent tarjoaa tuotteita, järjestelmiä ja palveluita työympäristön parantamiseen kaikkialla maailmassa.

Arvostamme ympäristöä ja valmistamamme tuotteet ovat korkealaatuisia. Useiden vuosien kokemus ja ammattitaito yhdistettynä sitoutumiseen auttavat meitä palvelemaan asiakasta hänen tarpeidensa mukaisesti.