



# KÄYTTÖOHJEET

**Pullman Ermator W70P**

**Vesi-imuri poistopumpulla**



## **MYYNТИ - HUOLTO - VARAOSAT**

Teerisuonkuja 5, 00700 Helsinki  
puhelin (09) 350 5220  
[myynti@tammiholma.fi](mailto:myynti@tammiholma.fi)  
[www.tammiholma.fi](http://www.tammiholma.fi)

## **Pullman Ermator W70P Vesi-imurit poistopumpulla**

- Lukemalla käyttöohjeet ennen käyttöä varmistatte imurin oikean ja tehokkaan käytön.
- Oikealla käytöllä ja huollolla varmistatte imurin moitteettoman toiminnan moneksi vuodeksi eteenpäin.

### **Turvallisuussäädökset**

- Pullman Ermator Ab ei ota vastuuta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varomattomuudesta tai väärästä käytöstä.
- Sellaisten nesteiden imeminen on kiellettyä, jotka kehittävät räjähdys- ja myrkyllisiä kaasuja sekä vaarallisten kemikaalien imeminen on kiellettyä.

### **Sähkön turvaohjeet**

- Aina ennen imurin puhdistusta ja huoltoa tulee verkkovirta kytkeä pois päältä.
- Tarkista, että sähköjohto ja pistoke ovat ehjiä ja puhtaita. Vain valtuutettu sähköasentaja on oikeutettu suorittamaan sähkötyöt.
- Huoltotyön ja puhdistuksen yhteydessä sähkölaitteet eivät saa joutua kosketukseen veden kanssa.

## **IMURIN KÄYTTÖÖNOTTO**

**1. Liitä imuletku imuriin nostamalla imurinlukkotappi ylös; se lukitsee liittimen.**

**2. Liitä imuputki lattiasuulakkeeseen**

- Liitä imuputki lattiasuulakkeen kulmayhteeseen.
- Lattiasuulakkeessa on säädettävät pyörät, jotta saavutetaan paras imuteho.
- Sääto suoritetaan suulakkeen takaosassa olevasta säätöpyörästä.
- Sekä pyörät että kumikammat on mahdollista vaihtaa.
- Pidä huolta, että suulake on hyvässä kunnossa.

**3. Liitä sopiva pumpun poistoletku imurin kynsiliittimeen.**

**4. Imurin pistotulppa liitetään oikealla jännitteellä varustettuun pistorasiaan.**

**5. Varmista, että pumpun pistoke on liitetty imuriin.**

Käynnistyskytkimen eri asennot:

1	= imuri
2	= pumppu

**6. Käynnistä imuri virtakatkaisijasta**

**7. Käytön jälkeen**

- Katkaise virta imurista.
- Irroita verkkojohto vetämällä pistotulppa sähköpistokkeesta.
- Tarkista patruunasuodatin ja vaihda tarvittaessa kuivaan suodattimeen.
- Tyhjennä ja puhdista imuri sekä varusteet käytön jälkeen.

- Tarvittaessa puhdista säiliö ja tarvikkeet.
- Vesi ja märkä lika tulee poistaa, jotta vältetään pahalta hajulta ja epäpuhtauksilta.

### **Suodatinyksikön (W70P) vaihto**

Kombisuodattimessa on patruunasuodatin (tuotenumero 1337019), joka irroitetetaan siipimutterista.

### **Vian ilmetessä**

- Jos imuri ei käynnisty tarkista sulake ja se, että imuri saa sähköä.

### **Jos imu on heikko tarkista seuraavat asiat:**

- **tarkista patruunasuodattimen kunto ja vaihda tarvittaessa kuivaan suodattimeen**
- tarkista että kohotulppa ei ole juuttunut yläasentoon
- tarkista että suodatinpussi on oikein asennettu ja tiivisteet ovat ehjiä ja puhtaita
- tarkista että suulake, käsiputki ja letku ovat ehjiä ja että niissä ei ole tukosta
- tarkista patruunasuodattimen kunto

### **Jos pumppu ei toimi tarkista seuraavat kohdat:**

- tarkista pumpun sihtikori

### **Takuuehdot**

- Takuu ei kata vikoja, jotka ovat seurausta kulumisesta, varomattomuudesta, vääränlaisesta käytöstä tai että imuri on kytketty väärään verkkovirtaan.

Reklamaation yhteydessä tulee imuri tai viallinen osa toimittaa meille tai jälleenmyyjällemme takuukorjaukseen

# TEKNISET TIEDOT

## TECHNICAL PERFORMANCE

### W70P

NIMELLISJÄNNITE Voltage	230 V AC, 1-vaihe
ULOSTULOTEHO Power	1200 W
PUMPUN TEHO Power	650 W
SUURIN NOSTOKORKEUS Height	9 m
SUURIN IMUTEHO Capacity	290 l/min
SUURIN ILMAMÄÄRÄ Airflow	190 m <sup>3</sup> /h
SUURIN ALIPAIN Vacuum	22 kPa
IMULETKU Hose	Ø 38 mm
IMUPUTKI Inlet	Ø 38 mm
HIENOSUODATIN Finefilter	Suodatinpinta-ala 0.6m <sup>2</sup> 99.5%
ÄÄNITASO Soundlevel	77 dB(A)
MONIKERROSSUODATIN Disp.bag	70 litraa (580x780mm)
MITAT Dimensions	600x570x1250 mm
PAINO Weight	30 kg