



X4 ROVR TEKNISET TIEDOT

SIIVOUSKONEROBOTTI

Käyttöjärjestelmä	BrainOS®
Reitin oppiminen	Opeta & toista / Alueen täyttö
Työleveys	500 mm kahdella harjalla
Käytännön pesuteho yhdellä tankillisella	1.860 m²
Imusuulakkeen leveys	551 mm
Puhdasvesisäiliö	38 L
Likavesisäiliö	38 L
Harjan/laikan pyörimisnopeus	220 rpm
Harja-/laikkapaine	19 kg:n asti
Akku	1 kpl Lithium-Ion, 90 Ah
Harjan/laikan kiinnitys	Insta-Click™
Työskentelyaika yhdellä latauksella	jopa 2,5 h
Vedensyöttöjärjestelmä	Nopeussäätöinen
Veden kulutus	1-taso: 0,30-0,68 l/min 2-taso: 0,30-0,91 l/min 3-taso: 0,30-1,32 l/min
Latauslaitteen tyyppi	Kiinteä
Latauslaitteen tekniset tiedot	50/60Hz, 100-240 VAC, 1000W Latauskaapelin pituus 4,5 m
Latausaika	2,2 h (10% > 100%)
Järjestelmän jännite	25,6 V
Imumoottori	0,45 kW
Normaali äänitaso	jopa 66 dBA
Vaadittava tilan leveys *	vain 71 cm
Kääntyminen **	vain 91 cm
U-käännös ***	vain 137 cm
Laitteen korkeus	112 cm
Laitteen pituus	96 cm
Laitteen leveys	56 cm
Pesuetäisyys seinästä	vain 7,6 cm
Paino (akkuineen, tyhjillä säiliöillä)	183 kg

* Tila, jonka laite vaatii sen kulkiessa suoraan eteenpäin, eli tilaa jää hieman koneen molemmille puolille, ettei se raavi seinää.

** Tila, jonka laite tarvitsee kääntyäkseen 90 astetta, esim. jos laite ajaa suoraa käytävää pitkin ja kääntyy oikealle uuteen tilaan, tuon käännöksen kohdalla/oviaukossa on oltava tilaa taulukossa ilmoitettu määrä.

*** Laite kääntyy 180 astetta eli U-käännöksen vaikka paikallaan, mutta taulukossa on ilmoitettu se tila, minkä kone tarvitsee tällaisen käännöksen tekemiseksi niin, että vettä ei jää lattialle